

## (Parede Alta)

TIPO "SPLIT"

	unidade interna
MOD.DGF12INT/DGF12EXT	(12000 BTU/h)
MOD. Unidade Evaporadora	DGF12INT
Grau de Proteção	IPXO
Classe de Proteção de Choque	I
Tensão Nominal	220v
Frequência	60Hz
Capacidade de Refrigeração	12000 BTU/h
Potência Nominal	1470W
Corrente Nominal	5,0A
Gás Refrigerante	R410A
Pressão Máxima de Operação	2,7MPa
Nível de Ruído (Máximo)	30dB(A)
Circulação de Ar (Vazão)	700m³/h
Pressão de Projeto	Alta 2,7Mpa
	Baixa 0,7Mpa
Peso Líquido	8Kg
Dimensões (LxAxP) (mm)	790x230x230



## (Parede Alta)

TIPO "SPLIT"

	unidade externa
MOD.DGF12INT/DGF12EXT	(12000 BTU/h)
MOD. Unidade Condensadora	DGF12EXT
Grau de Proteção	IP24
Tensão Nominal	220v
Frequência	60Hz
Capacidade de Refrigeração	12000 BTU/h
Potência Nominal	1470W
Corrente Nominal	5,0A
Gás Refrigerante	R410A
Pressão Máxima de Operação	2,7MPa
Nível de Ruído (Máximo)	35dB(A)
Peso Líquido	28Kg
Circulação de Ar (Vazão)	700m³/h
Dimensões (LxAxP) (mm)	790x570x290